

PRO 205 US

Universalspray



PRO 205 US Spray ist ein hellfarbiges Wartungs- und Pflegespray zum Reinigen, Schmieren und Polieren, als Rostlöse- und Rostschutzmittel.

EIGENSCHAFTEN

- dringt gut ein
- verdrängt Wasser
- schützt vor Korrosion
- löst festsitzende Verbindungen
- schmiert ohne zu kleben
- reinigt hartnäckigen Schmutz
- beseitigt Quietschen und Knarren
- Silikonfrei

EINSATZGEBIETE

- schmieren und konservieren von Maschinenteilen, Schrauben, Ventilen, Muttern, Bolzen, Federn, Scharnieren, Schlössern, Ketten, Bowdenzügen
- lösen festsitzender Teile und lockern verrosteter Mechanik z.B. Schrauben, Mechanismen, Federn, Scharnieren, Auspuffen, Spurstangen, Ventile u.ä.
- Wasserverdränger und Reiniger für Akkus, Kontakte, Regler, Schalter. Zum Reinigen Maschinenteile aller Art, Elektromotoren, Lenkgestänge. Kontaktspray zum Starten nassgewordener Motoren
- schützt vor Korrosion und pflegt ohne zu fetten
- gute Schmierwirkung beseitigt Quietschgeräusche und Knarren
- kann in der Metallverarbeitung für leichte Umformungen verwendet werden, z.B. zum Stanzen und Biegen.

ANWENDUNG

PRO 205 US aus ca. 20 cm Entfernung aufsprühen. Kurz einwirken lassen. In hartnäckigen Fällen mehrfach wiederholen.

Technische Daten	Spezifikationen	Einheit	
Grundöl			Mineralöl
Farbe			farblos, klar
Viskosität bei 20°C	DIN 51562	mm ² /s	3,3
Temperaturbereich		°C	-30 bis + 80
Dichte	DIN 51757	g/cm ³	0,83
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -60
Flammpunkt	DIN 51758	°C	69
Zündtemperatur	DIN 51376	°C	220
Neutralisationszahl	DIN 51558	mg KOH / g	0,79
Korrosionsschutzverhalten	DIN 50071		kein Rost nach 30 Tagen
Korrosionsschutzverhalten	DIN 51358	Korrosionsgrad	0
Kriechvermögen	TK 9150-012	cm	4,8
Wasserverdrängung	TK 9150-012	cm	5