

# PRO 446 MZ

## Mehrzweckfett



**PRO 446 MZ** ist ein hochwertiges Abschmierfett zur Schmierung von normal belasteten Lagerstellen aller Art. Die sehr gute Wasserbeständigkeit garantiert auch in feuchter Umgebung einen wirksamen Schmierfilm.

Das Fett ist geschmeidig und kurzfasrig. Diese homogene und glatte Struktur verleiht eine ausgezeichnete Pumpbarkeit und ein gutes Kälteverhalten. Das Fett ist daher in Handpressen und anderen Abschmiergeräten sehr gut förderbar.

### EIGENSCHAFTEN

- weich und geschmeidig
- sehr gut walkbeständig
- ausgezeichnete Pumpbarkeit
- haftfähig
- oxidationsbeständig
- korrosionsschützend

### EINSATZGEBIETE

- ✓ Wälz- und Gleitlager in Industrieanlagen, Werkzeugmaschinen, Land- und forstwirtschaftlichen Geräte
- ✓ in „off road“-Fahrzeugen bzw. Anlagen in feuchten, staubigen und/oder trockenen Bereichen
- ✓ In PKW's, leichten LKW's und anderen Fahrzeugausstattungen
- ✓ für Handpressen und andere Abschmiergeräte

### ANWENDUNG

Mit Fettpresse oder automatischer Schmieranlage. Wälzlager nur halb füllen, schnell laufende bis zu einem Drittel. **Bei der Nachschmierung stets eine Kontamination mit Staub oder Schmutz vermeiden.**

# PRO 446 MZ

## Mehrzweckfett



Technische Daten	Spezifikation	Einheit	
Bezeichnung	DIN 51502		K2K-30
Grundöl			Min.
Verdicker			Lithium
Farbe			Hell naturfarben
Walkbeständigkeit/Penetrationsabfall nach 10.000 Doppelhüben 100.000 Doppelhüben		1/10 mm 1/10 mm	unter 20 unter 30
Walkpenetration	DIN ISO 2137	0,1 mm	265-295
Konsistenzklasse	DIN 51818	NLGI	2
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	190
Temperaturbereich		°C	-30 bis +120
Verhalten gegenüber Wasser	DIN 51807 T.1		1-90 beständig