

PRO 741 FF

Fließfett mit PTFE



PRO 741 FF Spray ist ein stark haftendes, klaren EP-Fließfett mit PTFE-Zusätzen. Die EP-Bestandteile sind in einem Kohlenwasserstoffderivat höherer Viskosität als das Trägermedium gehalten und ermöglichen einen optimalen Verschleißschutz.

Der Haftschrnierstoff PRO 741 FF ist vollkommen wasserunlöslich und besitzt darüber hinaus die Freigabe der Deutschen Bundesbahn.

EIGENSCHAFTEN

- sehr stark haftend
- ausgeprägter Korrosions- und Verschleißschutz
- höchste Druckaufnahmefähigkeit
- völlig wasserunlöslich

EINSATZGEBIETE

- ✓ geschlossene und offene Getriebe
- ✓ auch bei Getriebe mit geringer Geschwindigkeit und in staubigen Atmosphären
- ✓ für Seile, Ketten, entsprechende Antriebe und ähnliche Einrichtungen, unter schweren Belastungen und Stoßbeanspruchungen

ANWENDUNG

Vor dem Auftragen von PRO 741 FF sollten alte Schmiermittel entfernt werden, um eine Vermischung der verschiedenen Fette zu verhindern und eine optimale Schmierung zu gewährleisten. Später kann einfach nachgespült werden.

Farbe	hell
NLGI-Klasse	0
Dichte (20°C)	745 kg/m ³
Temperaturbereich	-30 bis +140 °C